

: 03-07-2024 09:44:05 |

Hiltra®: Bigsaver F60 model BS 5-L

Bigsaver F60 model BS 5-L

	500220210
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 : 2005 (Efectis certif.)
Afmeting uitwendig LxBxH	5090 x 2170 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	4810 x 1810 x 2290 mm
Draagvermogen roostervloer	1300 kg/m ²
Opvangbak	Staal gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	665 liter
Gewicht	2360 kg
Deur	Standaard dubbele vleugel deur B=1800 mm

Bigsaver F60 model BS 5-L

Version 1.0 | 31-01-2018

[HILTRA® BIGSAVER® MODELL BS GENERAL](#)**Gestaltung/Brandschutz:**

- Die Verbundstruktur wurde von dem akkreditierten Prüfinstitut Efectis & Reg. bewertet.
- Efectis brandwerendheidsrapport: 94-CVB-R1178/2009-Efectis-R0834(Rev.1)/2010-Efectis-R1117-S.
- Ausgelegt als eigenständiger Brandabschnitt für die Lagerung von verpackten Gefahrstoffen auf der Grundlage der Bauverordnung und der Richtlinie PGS 15: 2016 Version 1.0.
- Feuerwiderstand (WBDBO) 60 Minuten, ermittelt im Falle eines Brandes von außen und eines Brandes von innen nach allen Kriterien der PGS 15:2016 Version 1.0, Regel 3.2.9.

Gehäuse (Wände, Dach und Tür):

- Gehäuse aus verzinkten Spundwänden

- Innenseite aus nicht brennbarem und isolierendem Material bis zu einer Höhe von 1100 mm mit verzinktem Blech verkleidet.
- Das Dach ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
- Das Dach ist an beiden Längsseiten mit einer integrierten Regenrinne ausgestattet.
- Ständer mit Hebevorrichtung, geeignet für den Leertransport des Gerätes