

## PRODUCTINFORMATIEBLAD HILTRU® continue warmwater oogdouche MB50 ID

---



### De ALGEMENE CONTINU WARM WATER OOGDOUCHE MB 50 ID

Oogdouche / Gezichtsdouche met onbeperkt verwarmd water (ongeveer 25°C) geschikt voor binnenopstelling en vloermontage (muurmontage is ook mogelijk). Deze uitvoering heeft een 1¼" of 1" BSP standpijp en vloer montageplaat en is voorzien van de MB 50 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast "onbreekbaar" kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar voren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. De oogdouche is voorzien van verwarmd water door middel van doorstromer algemeen. De doorstromer bevindt zich standaard in een IP24 behuizing maar kan ook in een IP66 (spuit waterdichte) kast worden geplaatst. De oogdouche is voorzien van perlators (eventueel aangevuld met zwart rubber oogkappen) voor een aangename, zachte, mousserende, zuurstofrijke straal welke prettig aanvoelt voor de ogen. Op de opvangbak is een afvoer aanwezig. Tevens is er een "flow" regelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld. De oogdouche kan na gebruik automatisch leegdrainen. De standpijp fungeert als drain, maar kan ook als watertoevoer dienen (bij bestelling aangeven). De unit kan ook geschikt worden gemaakt voor buitenopstelling (vorstbeveiligd). De oogdouche kan gewoon op koud water worden aangesloten, de doorstromer verwarmt het water onbeperkt naar een acceptabele en juiste temperatuur. Elektrisch aansluiting bij dit model 380 V / 18 kW. Minimale waterdruk: 2 bar.