

Aangemaakt op: 03-07-2024  
08:25:34 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicaliencontainer model CC6000-1100**

## Maatvoering Chemicaliencontainer model CC6000-1100

Artikelnummer	300200301
Afmeting B x D x H uitwendig mm	3010 x 2160 x 2985 mm
Vakmaat B x D x H mm	(2x) 2920 x 1990 x 1220 mm
Opslagcapaciteit	4x IBC- of 4x chemie- of 6-8x europallet
Draagvermogen roostervloer	± 1000 kg/m <sup>2</sup>
Opvangcapaciteit lekbak	± 1100 liter
Gewicht	± 1070 kg

**Specificaties Chemicaliencontainer model CC6000-1100**

Versie 1.1 | 27-07-2020

[Hiltra® Chemicaliën-container Model CC-MB, CC3000, CC6000](#)

**Ontwerp:**

- Ontworpen als niet-brandwerende container voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op basis van de richtlijn PGS 15.

**Behuizing (wanden, dak en deur):**

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.
- Standaard voorzien van aardaansluitpunt.

**Palletjuk:**

- Chemicaliën-Container model CC3000 en CC6000 zijn standaard uitgevoerd met een palletjuk met een draagvermogen van 1000 kg/m<sup>2</sup> gelijkmatig belast.

**Dubbele deur:**

- Standaard uitgevoerd met een dubbele vleugel deur.
- Rechter deurvleugel voorzien van klink en cilinderslot

- Linker deurvleugel op binnenzijde voorzien van espagnoletsluiting.

### **Lekbak:**

- Volledig vloeistofdicht gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat uitgevoerd met verzinkte roostervloersegmenten.
- Conservering: ontvet en gelakt met een 80 µm tweecomponenten zinkfosfaatcoating in RAL 7040/venstergrijs.

### **Ventilatie-openingen:**

- Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters.

### **Gevarenaanduiding:**

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15, Ø en/of ? 200 mm, symbool: "brandbare (vloeï)stoffen" en "vuur, open vlam en roken verboden" (andere pictogrammen op aanvraag leverbaar).

### **Constructieve opties:**

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard kleur: RAL 3020/ verkeersrood, RAL 5010/ gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie B: lekbak SA2,5 stralen en conserveren met 100 µm Acreton zinkfosfaat epoxycoating in kleur RAL 7005/muisgrijs.
- Optie D3: In plaats van een dubbele deur een tweedelige schuifdeur.
- Optie G: lekbak op de binnenzijde extra voorzien van een gewapende, glasvezelversterkte polyesterbekleding als bescherming van de lekbak(ken) tegen inwerking van chemicaliën. Bestendigheidslïst op aanvraag.
- Optie I: behuizing op de binnenzijde voorzien van verzinkte sandwichpanelen met een kern uit isolerende CFK-vrije PIR hardschuim. U-waarde PIR 40 mm = 0.625 W/m<sup>2</sup>K. R-waarde = 1.60 m<sup>2</sup>K/W.