

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## **Specificaties Bigsaver brandcompartimenten**

---

Versie 1.5 | 01-06-2025

### [HILTRA® BIGSAVER® MODEL BS, BS-L, BS-XL ALGEMEEN](#)

#### **Ontwerp/brandwerendheid:**

- De samengestelde constructie is beoordeeld door het geaccrediteerde testinstituut Efectis®.
- Efectis brandwerendheidsrapport: 94-CVB-R1178/2009-Efectis-R0834(Rev.1)/2010-Efectis-R1117-S.
- Ontworpen als zelfstandig brandcompartiment voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op basis van het Bouwbesluit en de richtlijn PGS 15: 2025 versie 1.0 (definitief/ jan. 2025) .
- Brandwerendheid (WBDBO) 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf en een brand van binnenuit op alle criteria van Maatregel M25 van PGS 15: 2025 versie 1.0 (definitief/ jan. 2025)

#### **Behuizing (wanden, dak en deur):**

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Binnenzijde uit onbrandbaar en isolerend materiaal tot een hoogte van 1100 mm afgewerkt met verzinkte plaat.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.
- Standaard voorzien van aardaansluitpunt.
- Enkele deur conform EN 1634-1:2008 (EI160):
- Bigsaver® model BS is standaard uitgevoerd met een bij brand zelfsluitende enkele vleugel deur.
- Deurvleugel voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Deur kan in een openingshoek van ca. 90° vergrendeld worden, in geval van brand verbreekt het Thermolock de ver-grendeling en zal de deur automatisch in de dagschoot sluiten.
- Dubbele deur conform EN 1634-1:2008 (EI160):
- Bigsaver® model BS-L en BS-XL zijn standaard uitgevoerd met een bij brand zelfsluitende dubbele vleugel deur.
- Rechter vleugel met klink, paniekgreep, cilinderslot, deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Linker vleugel op binnenzijde met espagnoletsluiting, deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.

- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Deur kan in een openingshoek van ca. 90° vergrendeld worden, in geval van brand verbreekt het Thermolock de vergrendeling en zal de deur automatisch in de dagschoot sluiten.

#### **Lekbak:**

- Volledig vloeistofdicht gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat uitgevoerd met verzinkte roostervloersegmenten.
- Conservering: SA2,5 stralen en conserveren met een 100 µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in kleur RAL 7005/muisgrijs.

#### **Ventilatie-openingen:**

- Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatieopeningen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters.
- Standaard voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.

#### **Gevarenaanduiding:**

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15, Ø en/of ? 200 mm, symbool: "brandbare (vloeï)stoffen" en "vuur, open vlam en roken verboden" (andere pictogrammen op aanvraag leverbaar).

#### **Constructieve opties:**

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard kleur: RAL 3020/ verkeersrood, RAL 5010/ gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren)
- Optie C: vergroten inhoud lekbak.
- Optie D1A: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugel deur 1800 mm.
- Optie D2B: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugel deur 2700 mm.
- Optie F: flens ØxH=80x40 mm in dak of zijwand gemonteerd in het dak of de zijwand voor het aansluiten van een ventilatiekanaal naar de buitenlucht.
- Optie G: lekbak op de binnenzijde extra voorzien van een gewapende, glasvezelversterkte polyesterbekleding als bescherming van de lekbak(ken) tegen inwerking van chemicaliën. Bestendigheidslijst op aanvraag.
- Optie RC: lekbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.40/30x30 mm met een draagvermogen 2300 kg/m<sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde belasting en een puntlast van 425 kg gemeten op een vlak van 200x200 mm.
- Optie S: binnenzijde van de wanden, dak en de deur volledig afgewerkt met verzinkte plaat.
- Optie W: brandwerende scheidingswand t.b.v. het compartimenteren van onvereenigbare combinaties gevaarlijke stoffen.

A uitsluitend leverbaar voor de Bigsaver® model BS1, BS2, BS3, BS4, BS5 en BS6.

B uitsluitend leverbaar voor de Bigsaver® model BS3, BS4, BS5 en BS6 in de lange zijde.

C uitsluitend leverbaar voor de Bigsaver® model BS en BS-L brandcompartimenten.

#### **Fundament:**

- Hiltra Bigsaver brandcompartimenten moeten op een gestort betonfundament worden

geplaatst. Het fundament is uit te voeren volgens norm NEN2747 met vlakheidsklasse 2, echter beperkt tot een maximale afwijking van 5 mm over de gehele lengte en/of breedte van de voorziening zelf. Het verdient aanbeveling om het fundament tenminste 250 mm groter aan te houden dan de buitenmaat van de voorziening zelf. Reclamaties toe te schrijven aan een onjuiste fundering vallen buiten de garantie.

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-14**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-14

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer                          | 200150200  |
| Brandwerendheid                        | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport.)                    |
| Afmeting uitwendig LxBxH               | ca. 1420 x 1030 x 2250 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH                | ca. 1165 x 695 x 1720 mm                                     |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm       | ca. 1150 x 1890 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte                           | ca. 315 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer          | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak                              | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkt rooster              |
| Inhoud opvangbak                       | ca. 220 liter  |
| Gewicht                                | ca. 420 kg   |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-25**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-25

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                          | 200150250   |
| Brandwerendheid                        | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                    |
| Afmeting uitwendig LxBxH               | ca. 1420 x 1440 x 2250 mm                                   |
| Afmeting inwendig LxBxH                | ca. 1165 x 1105 x 1850 mm                                   |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm       | ca. 1150 x 1890 mm (BxH)                                    |
| Opstaphoogte                           | ca. 210 mm  |
| Draagvermogen<br>roostervloer          | ca. 820 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig<br>verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm | ca. 165 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                |
| Opvangbak                              | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkt rooster             |
| Inhoud opvangbak                       | ca. 220 liter   |
| Gewicht                                | ca. 530 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer                          | 210110200  |
| Brandwerendheid                        | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH               | ca. 2090 x 1140 x 2250 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH                | ca. 1830 x 800 x 1855 mm                                     |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm       | ca. 1170 x 1890 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte                           | ca. 185 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer          | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak                              | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roostervloer        |
| Inhoud opvangbak                       | ca. 220 liter  |
| Gewicht                                | ca. 610 kg   |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                          | 210220200   |
| Brandwerendheid                        | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                |
| Afmeting uitwendig LxBxH               | ca. 2090 x 2170 x 2250 mm                               |
| Afmeting inwendig LxBxH                | ca. 1810 x 1810 x 1925 mm                               |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm       | ca. 1170 x 1890 mm (BxH)                                |
| Opstaphoogte                           | ca. 115 mm  |
| Draagvermogen<br>roostervloer          | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijk<br>verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm | ca. 230 kg bij gelijk verdeelde<br>last                 |
| Opvangbak                              | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters       |
| Inhoud opvangbak                       | ca. 250 liter   |
| Gewicht                                | ca. 1020 kg   |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-L

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                          | 200220210   |
| Brandwerendheid                        | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                |
| Afmeting uitwendig LxBxH               | ca. 2090 x 2170 x 2610 mm                               |
| Afmeting inwendig LxBxH                | ca. 1810 x 1810 x 2290 mm                               |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm      | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                |
| Opstaphoogte                           | ca. 115 mm  |
| Draagvermogen<br>roostervloer          | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijk<br>verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm | ca. 230 kg bij gelijk verdeelde<br>last                 |
| Opvangbak                              | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters       |
| Inhoud opvangbak                       | ca. 250 liter   |
| Gewicht                                | ca. 1170 kg   |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-XL**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-XL

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer                          | 200220315  |
| Brandwerendheid                        | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH               | ca. 2460 x 2170 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH                | ca. 2180 x 1810 x 2285 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm      | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte                           | ca. 120 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer          | ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm | ca. 300 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak                              | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak                       | ca. 295 liter  |
| Gewicht                                | ca. 1360 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 3**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 3

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 300220200   |
| Brandwerendheid   | F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)                       |
| Afmeting uitwendig LxBxH  | ca. 3010 x 2170 x 2250 mm                                   |
| Afmeting inwendig LxBxH   | ca. 2730 x 1810 x 1925 mm                                   |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1170 x 1890 mm (BxH)                                    |
| Opstaphoogte  | ca. 115 mm  |
| Draagvermogen<br>roostervloer   | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatigverdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                  | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                |
| Opvangbak   | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters           |
| Inhoud opvangbak  | ca. 380 liter   |
| Gewicht   | ca. 1390 kg   |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 3-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 3-L

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 300220210  |
| Brandwerendheid  | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | ca. 3010 x 2170 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH  | ca. 2730 x 1810 x 2290 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte   | ca. 115 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer  | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                   | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak  | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak   | ca. 380 liter  |
| Gewicht  | ca. 1540 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 3-XL**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 3-XL

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 300220315  |
| Brandwerendheid  | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | ca. 3010 x 2540 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH  | ca. 2730 x 2180 x 2285 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte   | ca. 120 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer  | ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                   | ca. 300 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak  | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak   | ca. 455 liter  |
| Gewicht  | ca. 1760 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 4**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 4

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer   | 400220200  |
| Brandwerendheid   | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH  | ca. 4050 x 2170 x 2250 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH   | ca. 3770 x 1810 x 1925 mm                                    |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1170 x 1890 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte  | ca. 115 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer   | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                  | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak   | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak  | ca. 525 liter  |
| Gewicht   | ca. 1800 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-L

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer   | 400220210  |
| Brandwerendheid   | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH  | ca. 4050 x 2170 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH   | ca. 3770 x 1810 x 2290 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte  | ca. 115 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer   | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak   | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak  | ca. 525 liter  |
| Gewicht   | ca. 1950 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-XL**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-XL

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 400220315  |
| Brandwerendheid  | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | ca. 4050 x 2540 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH  | ca. 3770 x 2180 x 2285 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Draagvermogen<br>roostervloer  | ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                   | ca. 300 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opstaphoogte   | ca. 120 mm   |
| Opvangbak  | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak   | ca. 630 liter  |
| Gewicht  | ca. 2210 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer   | 500220200  |
| Brandwerendheid   | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH  | ca. 5090 x 2170 x 2250 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH   | ca. 4810 x 1810 x 1925 mm                                    |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1170 x 1890 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte  | ca. 115 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer   | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                  | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak   | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak  | ca. 665 liter  |
| Gewicht   | ca. 2210 kg  |



Hiltra Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com  
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5-L



### Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5-L

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 500220210  |
| Brandwerendheid  | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | ca. 5090 x 2170 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH  | ca. 4810 x 1810 x 2290 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte   | ca. 115 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer  | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                   | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak  | Gestraald staal gelakt met<br>verzinkte roosters             |
| Inhoud opvangbak   | ca. 665 liter  |
| Gewicht  | ca. 2360 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5-XL**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5-XL

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 500220315  |
| Brandwerendheid  | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | ca. 5090 x 2540 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH  | ca. 4810 x 2180 x 2285 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte   | ca. 120 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer  | ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                   | ca. 300 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak  | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak   | ca. 800 liter  |
| Gewicht  | ca. 2670 kg  |



Hiltru Barneveld b.v.  
Compagnieweg 14-16  
NL-3771 NH Barneveld  
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com  
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 6



### Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 6

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer   | 600220200  |
| Brandwerendheid   | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH  | ca. 6010 x 2170 x 2250 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH   | ca. 5730 x 1810 x 1925 mm                                    |
| Dagmaat enkele deur<br>B=1300 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1170 x 1890 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte  | ca. 115 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer   | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                  | ca. 230 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak   | Gestraal staal, gelakt met<br>verzinkte roosters             |
| Inhoud opvangbak  | ca. 800 liter  |
| Gewicht   | ca. 2580 kg  |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6-L**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6-L

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 600220210   |
| Brandwerendheid  | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | ca. 6010 x 2170 x 2610 mm                               |
| Afmeting inwendig LxBxH  | ca. 5730 x 1810 x 2290 mm                               |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca.1620 x 2260 mm (BxH)                                 |
| Opstaphoogte   | ca. 115 mm  |
| Draagvermogen<br>roostervloer  | ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijk<br>verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                   | ca. 230 kg bij gelijk<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak  | Gestraald straal, gelakt met<br>verzinkte roosters      |
| Inhoud opvangbak   | ca. 800 liter   |
| Gewicht  | ca. 2730 kg   |

Aangemaakt op: 22-04-2026  
20:39:29 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6-XL**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6-XL

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 600220315  |
| Brandwerendheid  | F60 conform NEN6069<br>(Efectis rapport)                     |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | ca. 6010 x 2540 x 2610 mm                                    |
| Afmeting inwendig LxBxH  | ca. 5730 x 2180 x 2285 mm                                    |
| Dagmaat dubbele deur<br>B=1800 mm, naar keuze in<br>lange of korte zijde | ca. 1620 x 2260 mm (BxH)                                     |
| Opstaphoogte   | ca. 120 mm   |
| Draagvermogen<br>roostervloer  | ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij<br>gelijkmatig verdeelde last |
| Puntbelasting roostervloer<br>20x20 cm                                   | ca. 300 kg bij gelijkmatig<br>verdeelde last                 |
| Opvangbak  | Gestraald staal, gelakt met<br>verzinkte roosters            |
| Inhoud opvangbak   | ca. 965 liter  |
| Gewicht  | ca. 3110 kg  |