

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## **Specificaties Bigsaver brandcompartimenten**

---

Versie 1.5 | 01-06-2025

### [HILTRA® BIGSAVER® MODEL BS, BS-L, BS-XL ALGEMEEN](#)

#### **Ontwerp/brandwerendheid:**

- De samengestelde constructie is beoordeeld door het geaccrediteerde testinstituut Efectis®.
- Efectis brandwerendheidsrapport: 94-CVB-R1178/2009-Efectis-R0834(Rev.1)/2010-Efectis-R1117-S.
- Ontworpen als zelfstandig brandcompartiment voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op basis van het Bouwbesluit en de richtlijn PGS 15: 2025 versie 1.0 (definitief/ jan. 2025) .
- Brandwerendheid (WBDBO) 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf en een brand van binnenuit op alle criteria van Maatregel M25 van PGS 15: 2025 versie 1.0 (definitief/ jan. 2025)

#### **Behuizing (wanden, dak en deur):**

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Binnenzijde uit onbrandbaar en isolerend materiaal tot een hoogte van 1100 mm afgewerkt met verzinkte plaat.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.
- Standaard voorzien van aardaansluitpunt.
- Enkele deur conform EN 1634-1:2008 (EI160):
- Bigsaver® model BS is standaard uitgevoerd met een bij brand zelfsluitende enkele vleugel deur.
- Deurvleugel voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Deur kan in een openingshoek van ca. 90° vergrendeld worden, in geval van brand verbreekt het Thermolock de ver-grendeling en zal de deur automatisch in de dagschoot sluiten.
- Dubbele deur conform EN 1634-1:2008 (EI160):
- Bigsaver® model BS-L en BS-XL zijn standaard uitgevoerd met een bij brand zelfsluitende dubbele vleugel deur.
- Rechter vleugel met klink, paniekgreep, cilinderslot, deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Linker vleugel op binnenzijde met espagnoletsluiting, deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.

- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Deur kan in een openingshoek van ca. 90° vergrendeld worden, in geval van brand verbreekt het Thermolock de vergrendeling en zal de deur automatisch in de dagschoot sluiten.

### **Lekbak:**

- Volledig vloeistofdicht gelaste lekbak vervaardigd uit staalplaat uitgevoerd met verzinkte roostervloersegmenten.
- Conservering: SA2,5 stralen en conserveren met een 100 µm Acraton zinkfosfaat epoxycoating in kleur RAL 7005/muisgrijs.

### **Ventilatie-openingen:**

- Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatieopeningen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters.
- Standaard voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.

### **Gevarenaanduiding:**

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15, Ø en/of ? 200 mm, symbool: "brandbare (vloeï)stoffen" en "vuur, open vlam en roken verboden" (andere pictogrammen op aanvraag leverbaar).

### **Constructieve opties:**

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard kleur: RAL 3020/ verkeersrood, RAL 5010/ gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. bovenzijde dak, afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren)
- Optie C: vergroten inhoud lekbak.
- Optie D1A: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugel deur 1800 mm.
- Optie D2B: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugel deur 2700 mm.
- Optie F: flens ØxH=80x40 mm in dak of zijwand gemonteerd in het dak of de zijwand voor het aansluiten van een ventilatiekanaal naar de buitenlucht.
- Optie G: lekbak op de binnenzijde extra voorzien van een gewapende, glasvezelversterkte polyesterbekleding als bescherming van de lekbak(ken) tegen inwerking van chemicaliën. Bestendigheidslijst op aanvraag.
- Optie RC: lekbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.40/30x30 mm met een draagvermogen 2300 kg/m<sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde belasting en een puntlast van 425 kg gemeten op een vlak van 200x200 mm.
- Optie S: binnenzijde van de wanden, dak en de deur volledig afgewerkt met verzinkte plaat.
- Optie W: brandwerende scheidingswand t.b.v. het compartimenteren van onverenigbare combinaties gevaarlijke stoffen.

A uitsluitend leverbaar voor de Bigsaver® model BS1, BS2, BS3, BS4, BS5 en BS6.

B uitsluitend leverbaar voor de Bigsaver® model BS3, BS4, BS5 en BS6 in de lange zijde.

C uitsluitend leverbaar voor de Bigsaver® model BS en BS-L brandcompartimenten.

### **Fundament:**

- Hiltra Bigsaver brandcompartimenten moeten op een gestort betonfundament worden

geplaatst. Het fundament is uit te voeren volgens norm NEN2747 met vlakheidsklasse 2, echter beperkt tot een maximale afwijking van 5 mm over de gehele lengte en/of breedte van de voorziening zelf. Het verdient aanbeveling om het fundament tenminste 250 mm groter aan te houden dan de buitenmaat van de voorziening zelf. Reclamaties toe te schrijven aan een onjuiste fundering vallen buiten de garantie.

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-14**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-14

Artikelnummer	200150200
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport.)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 1420 x 1030 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 1165 x 695 x 1720 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm	ca. 1150 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 315 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkt rooster
Inhoud opvangbak	ca. 220 liter
Gewicht	ca. 420 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-25**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1-25

Artikelnummer	200150250
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 1420 x 1440 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 1165 x 1105 x 1850 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm	ca. 1150 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 210 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 820 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 165 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkt rooster
Inhoud opvangbak	ca. 220 liter
Gewicht	ca. 530 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 1

Artikelnummer	210110200
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 2090 x 1140 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 1830 x 800 x 1855 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm	ca. 1170 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 185 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roostervloer
Inhoud opvangbak	ca. 220 liter
Gewicht	ca. 610 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2

Artikelnummer	210220200
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 2090 x 2170 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 1810 x 1810 x 1925 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm	ca. 1170 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijk verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijk verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 250 liter
Gewicht	ca. 1020 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-L

Artikelnummer	200220210
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 2090 x 2170 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 1810 x 1810 x 2290 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijk verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijk verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 250 liter
Gewicht	ca. 1170 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-XL**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 2-XL

Artikelnummer	200220315
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 2460 x 2170 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 2180 x 1810 x 2285 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 120 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 300 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 295 liter
Gewicht	ca. 1360 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 3**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 3

Artikelnummer	300220200
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 3010 x 2170 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 2730 x 1810 x 1925 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1170 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatigverdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 380 liter
Gewicht	ca. 1390 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 3-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 3-L

Artikelnummer	300220210
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 3010 x 2170 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 2730 x 1810 x 2290 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 380 liter
Gewicht	ca. 1540 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 3-XL**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 3-XL

Artikelnummer	300220315
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 3010 x 2540 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 2730 x 2180 x 2285 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 120 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 300 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 455 liter
Gewicht	ca. 1760 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4

Artikelnummer	400220200
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 4050 x 2170 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 3770 x 1810 x 1925 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1170 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 525 liter
Gewicht	ca. 1800 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-L

Artikelnummer	400220210
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 4050 x 2170 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 3770 x 1810 x 2290 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 525 liter
Gewicht	ca. 1950 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-XL**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 4-XL

Artikelnummer	400220315
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 4050 x 2540 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 3770 x 2180 x 2285 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Draagvermogen roostervloer	ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 300 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opstaphoogte	ca. 120 mm
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 630 liter
Gewicht	ca. 2210 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5

Artikelnummer	500220200
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 5090 x 2170 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 4810 x 1810 x 1925 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1170 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 665 liter
Gewicht	ca. 2210 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 5-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 5-L

Artikelnummer	500220210
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 5090 x 2170 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 4810 x 1810 x 2290 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 665 liter
Gewicht	ca. 2360 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5-XL**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 5-XL

Artikelnummer	500220315
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 5090 x 2540 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 4810 x 2180 x 2285 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 120 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 300 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 800 liter
Gewicht	ca. 2670 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6

Artikelnummer	600220200
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 6010 x 2170 x 2250 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 5730 x 1810 x 1925 mm
Dagmaat enkele deur B=1300 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1170 x 1890 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraal staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 800 liter
Gewicht	ca. 2580 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 6-L**

## Maatvoering Hiltru® Bigsaver® F60 model BS 6-L

Artikelnummer	600220210
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 6010 x 2170 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 5730 x 1810 x 2290 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca.1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 115 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1300 kg/m <sup>2</sup> bij gelijk verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 230 kg bij gelijk verdeelde last
Opvangbak	Gestraald straal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 800 liter
Gewicht	ca. 2730 kg

Aangemaakt op: 03-06-2026  
23:02:52 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6-XL**

## Maatvoering Hiltra® Bigsaver® F60 model BS 6-XL

Artikelnummer	600220315
Brandwerendheid	F60 conform NEN6069 (Efectis rapport)
Afmeting uitwendig LxBxH	ca. 6010 x 2540 x 2610 mm
Afmeting inwendig LxBxH	ca. 5730 x 2180 x 2285 mm
Dagmaat dubbele deur B=1800 mm, naar keuze in lange of korte zijde	ca. 1620 x 2260 mm (BxH)
Opstaphoogte	ca. 120 mm
Draagvermogen roostervloer	ca. 1475 kg/m <sup>2</sup> bij gelijkmatig verdeelde last
Puntbelasting roostervloer 20x20 cm	ca. 300 kg bij gelijkmatig verdeelde last
Opvangbak	Gestraald staal, gelakt met verzinkte roosters
Inhoud opvangbak	ca. 965 liter
Gewicht	ca. 3110 kg