Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 27-11-2026 22:35:57 | Technische wijzigen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

Specificaties Lekbakken voor stellingen

Indien bestaande stellingsystemen toegepast gaan worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen moeten deze voorzien worden van opvangbakken. De opvangbakken worden op de vloer tussen de stellingstaanders geplaatst. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Opvangbakken type BW, vervaardigd uit 3 mm volbad verzinkt staal S235JR.
- Opvangbak type HLB, vervaardigd uit 2 mm verzinkt staal S235JR.
- Onderrijhoogte 100 mm, garandeert eenvoudige verplaatsing.
- Draagvermogen roostervloer (optioneel) tot 1000 kg/m2 bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 27-11-2026 22:35:57 | Technische wijzigen en onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Lekbak voor palletstelling HLB 12



Maatvoering Lekbak voor palletstelling HLB 12

Artikelnummer	135165003
Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk !
Afmeting uitwendig LxDxH	2650 x 1300 x 483 mm
Onderrijhoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1100 liter
Gewicht	ca. 207 kg
Uitvoering	verzinkt, inclusief verzinkte roostervloer
Geschikt voor veldbreedte	2700 mm
Maat tussen de pootjes	± 2x 1085 en 1x 835 mm