

Created on: 03-07-2024 05:46:39 |
Technical changes and imperfections
reserved.

PRODUCT DATA SHEET Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 1

Size Lekbak en rooster verzinkt model HLB 1

Article number	950950000
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 12 stuks gelijk !
Geschikt voor	1x 200 liter vat
Uitwendig LxDxH	800 x 800 x 551 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	220 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	50 kg
Maat tussen de pootjes	± 420 en 380 mm

Specifications Lekbak en rooster verzinkt model HLB 1[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestanste (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Created on: 03-07-2024 05:46:39 |
Technical changes and imperfections
reserved.

PRODUCT DATA SHEET Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2

Size Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2

Article number	135950000
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 14 stuks gelijk !
Geschikt voor	2x 200 liter vat
Uitwendig LxDxH	1300 x 800 x 378 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	220 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	63 kg
Maat tussen de pootjes	± 970 en 355 mm

Specifications Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Created on: 03-07-2024 05:46:39 |
Technical changes and imperfections
reserved.

PRODUCT DATA SHEET Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 4

Size Lekbak en rooster verzinkt model HLB 4

Article number	135135000
LET op! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 15 stuks gelijk !
Geschikt voor	4x 200 liter vat
Uitwendig LxDxH	1314 x 1300 x 281 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	220 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	94 KG
Maat tussen de pootjes	± 1025 en 875 mm

Specifications Lekbak en rooster verzinkt model HLB 4[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Created on: 03-07-2024 05:46:39 |
Technical changes and imperfections
reserved.

PRODUCT DATA SHEET Hiltru®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 11

Size Lekbak en rooster verzinkt model HLB 11

Article number	135165002
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk !
Geschikt voor	1x 1000 liter IBC / Multibox
Uitwendig LxBxH	1350 x 1300 x 876 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1100 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
Gewicht	142 kg
Maat tussen de pootjes	± 885 en 870 mm

Specifications Lekbak en rooster verzinkt model HLB 11[HILTRU® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Created on: 03-07-2024 05:46:39 |
Technical changes and imperfections
reserved.

PRODUCT DATA SHEET Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12

Size Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12

Article number	135165003
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 8 stuks gelijk !
Geschikt voor	2x 1000 liter IBC / Multibox
Uitwendig LxDxH	2650 x 1300 x 483 mm
Onderrijhoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1100 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	207 KG
Maat tussen de pootjes	± 2x 1085 en 1x 835 mm

Specifications Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Created on: 03-07-2024 05:46:39 |
Technical changes and imperfections
reserved.

PRODUCT DATA SHEET Hiltra®: Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12-T

Size Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12-T

Article number	135165001
LET OP! >> Voordelige verzendkosten >	Verzendkosten zijn bij een bestelling t/m 10 stuks gelijk !
Geschikt voor	2x 1000 liter IBC / Multibox
Uitwendig LxDxH	2650 x 1650 x 424/834 mm
Onderrijs hoogte	100 mm
Opvangcapaciteit	1100 liter
Draagvermogen	1000 kg/m ²
gewicht	325 KG
Opstelplateau (2x) (D = 345 mm)	Ongemonteerd, in pakket
Maat tussen de pootjes	± 2x 1055 en 1x 1285 mm

Specifications Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12-T[HILTRA® Lekbakken serie HLB:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van verzinkt staal inclusief verzinkt rooster voor de opslag/transport van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met bordes voor aftapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitgevoerd conform PGS 15:2011 versie 1.1.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten en/of IBC's.
- Materiaal: 2 mm staalplaat verzinkte plaat, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Uitgevoerd met thermisch verzinkte persroosters. (De HLB 1 en HLB 2 zijn voorzien van verzinkte gestante (perfo) roosters.
- Draagvermogen roostervloer 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Optional

Option description	Option article number
Levering is ongelost. Meerprijs lossen met Kooi-aap (max. 10 sts)	210220300