

: 03-07-2024 05:51:13 |

Hiltra®: Nood- en oogdouche MB300-30

Nood- en oogdouche MB300-30

	999999979
Materiaal	Oogbad RVS, leidingen staal
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	DoucheRVS trekstang,oogbad RVS duwbeugel
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, oogbad 12 ltr/min
Wateraanvoer	Bovengronds, 1¼" BSP inwendig schroefdraad
Uitvoering	Selfdrainend voor in pandig gebruik

Nood- en oogdouche MB300-30

Vrijstaande oog- en nooddouches voor uitpandige toepassing door selfdrainende uitvoering. Uitvoering met bovengrondse en ondergronds aansluiting. Door een speciaal uitloopventiel kan er geen water in het leidingwerk achterblijven en is verwarming niet nodig. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- leidingwerk uit gegalvaniseerde buis of in RVS.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

: 03-07-2024 05:51:13 |

Hiltra®: Nood- en oogdouche MBS300-30 (RVS)

Nood- en oogdouche MBS300-30 (RVS)

	999999979
Materiaal	Oogbad RVS, leidingen staal (RVS)
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekstang, oogbad RVS duwbeugel
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, oogbad 12 ltr/min
Wateraanvoer	Bovengronds, 1¼" BSP inwendig schroefdraad
Uitvoering	Selfdrainend voor in pandig gebruik

Nood- en oogdouche MBS300-30 (RVS)

Vrijstaande oog- en nooddouches voor uitpandige toepassing door selfdrainende uitvoering. Uitvoering met bovengrondse en ondergronds aansluiting. Door een speciaal uitloopventiel kan er geen water in het leidingwerk achterblijven en is verwarming niet nodig. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- leidingwerk uit gegalvaniseerde buis of in RVS.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

: 03-07-2024 05:51:13 |

Hiltra®: Oog- en nooddouche MB310-30 A

Oog- en nooddouche MB310-30 A

	999999979
Materiaal	Bad van RVS, leidingen van staal
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Douche RVS trekstang, Bad RVS duwbeugel
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	Bovengronds, 1¼" BSP inwendig schroefdraad
Uitvoering	Selfdrainend voor uitpandig gebruik

Oog- en nooddouche MB310-30 A

Vrijstaande oog- en nooddouches voor uitpandige toepassing door selfdrainende uitvoering. Uitvoering met bovengrondse en ondergronds aansluiting. Door een speciaal uitloopventiel kan er geen water in het leidingwerk achterblijven en is verwarming niet nodig. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- leidingwerk uit gegalvaniseerde buis of in RVS.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

: 03-07-2024 05:51:13 |

Hiltru®: Oog- en nooddouche MBS310-30 A (RVS)

Oog- en nooddouche MBS310-30 A (RVS)

	999999979
Materiaal	Bad van RVS, leidingen van RVS
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekstang, Bad RVS duwbeugel
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraanvoer	Bovengronds, 1¼" BSP inwendig schroefdraad
Uitvoering	Selfdrainend voor uitpandig gebruik

Oog- en nooddouche MBS310-30 A (RVS)

Vrijstaande oog- en nooddouches voor uitpandige toepassing door selfdrainende uitvoering. Uitvoering met bovengrondse en ondergronds aansluiting. Door een speciaal uitloopventiel kan er geen water in het leidingwerk achterblijven en is verwarming niet nodig. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- leidingwerk uit gegalvaniseerde buis of in RVS.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

: 03-07-2024 05:51:13 |

Hiltru®: Oog- en nooddouche MB310-30

Oog- en nooddouche MB310-30

	999999979
Materiaal	Bad van RVS, leidingen van staal
Leidingwerk	Gegalvaniseerd
Bediening	Douche RVS trekstang, Bad RVS duwbeugel
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12/ltr/min.
Wateraanvoer	Ondergronds (min.80 cm), 1¼" BSP inw. schroefdraad
Uitvoering	Selfdrainend voor uitpandig gebruik

Oog- en nooddouche MB310-30

Vrijstaande oog- en nooddouches voor uitpandige toepassing door selfdrainende uitvoering. Uitvoering met bovengrondse en ondergronds aansluiting. Door een speciaal uitloopventiel kan er geen water in het leidingwerk achterblijven en is verwarming niet nodig. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- leidingwerk uit gegalvaniseerde buis of in RVS.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.

: 03-07-2024 05:51:13 |

Hiltru®: Oog- en nooddouche MBS310-30 (RVS)

Oog- en nooddouche MBS310-30 (RVS)

	999999979
Materiaal	Bad van RVS, leidingen van staal (RVS)
Leidingwerk	RVS
Bediening	Douche RVS trekstang, Bad RVS duwbeugel
Wateropbrengst	Douche 80 ltr/min, Bad 12 ltr/min.
Wateraansluiting	Ondergronds (min.80 cm), 1¼" BSP inw. schroefdraad
Uitvoering	Selfdrainend voor uitpandig gebruik

Oog- en nooddouche MBS310-30 (RVS)

Vrijstaande oog- en nooddouches voor uitpandige toepassing door selfdrainende uitvoering. Uitvoering met bovengrondse en ondergronds aansluiting. Door een speciaal uitloopventiel kan er geen water in het leidingwerk achterblijven en is verwarming niet nodig. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- leidingwerk uit gegalvaniseerde buis of in RVS.
- Lichaamsdouche uitgevoerd met een speciale kunststof douchekop met 60° rotatie voor een snelle effectieve werking.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.