

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1 (CB F0)



Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1 (CB F0)

Artikelnummer	300140251
Afmeting uitw. BxDxH	± 1783 x 1436 x 2463 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 1620 x 1318 x 2400 mm
Dagmaat deur BxH	± 1500 x 2216 mm
Deur	Afsluitbare gaasdeur van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening
Gewicht	± 530 kg
Capaciteit	1x gasflespakket (16x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1 (CB F0)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en

brandwerende roosters.

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-VS (CB F0)

Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-VS (CB F0)

Artikelnummer	300160240
Afmeting uitw. BxDxH	± 2430 x 1435 x 2500 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2250 x 1300 x 2400 mm
Dagmaat deur BxH	± 2240 x 2400 mm
Deur	Afsluitbare gaasdeur van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening
Gewicht	± 590 kg
Toepassing	Opslag en aanbrengen/bedienen armaturen

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-VS (CB F0)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.
- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: "gevaar gasflessen" en "vuur, open vlam en roken verboden".
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F0)



Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F0)

Artikelnummer	300150252
Afmeting uitw. BxDxH	± 2870 x 2420 x 2675 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2430 x 2000 x 2460 mm
Dagmaat deur BxH	± 2420 x 2460 mm
Deur	Afsluitbare gaasdeur van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening
Gewicht	± 980 kg
Capaciteit	1x gasflespakket (16x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en kooiaap-handling

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F0)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F60)



Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F60)

Artikelnummer	300150251
Afmeting uitw. BxDxH	± 2870 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur BxH	± 2400 x 2460 mm
Deur	Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening F60
Gewicht	± 1110 kg
Capaciteit	1x gasflespakket (16x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en kooiaap-handling

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F60)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:


- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en

uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluuchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP1-KA (CB F60)



Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP1-KA (CB F60)

Artikelnummer	300150250
Afmeting uitw. BxDxH	± 2870 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur BxH	± 2360 x 2300 mm
Deur	Afsluitbare F60 brandwerende deur
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening F60
Gewicht	± 1340 kg
Capaciteit	1x gasflespakket (16x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en kooiaap-handling

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot GD-MSP1-KA (CB F60)


Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-2 (CB F0)

Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-2 (CB F0)

Artikelnummer	600140251
Afmeting uitw. BxDxH	± 3360 x 1435 x 2400 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2x 1500 x 1300 x 2200 mm
Dagmaat deur	± 2x 1490 x 2200 mm
Deur	Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening
Gewicht	± 980 kg
Capaciteit	2x gasflespakket (32x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP-2 (CB F0)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.


- Be- en ontluuchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
F60 brandwerende scheidingswand	

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-VS (CB F0)



Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-VS (CB F0)

Artikelnummer	600160240
Afmeting uitw. BxDxH	± 4700 x 1450 x 2500 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2x 2250 x 1300 x 2400 mm
Dagmaat deur BxH	± 2240 x 2400 mm
Deur	Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening
Gewicht	± 1100 kg
Capaciteit	2x gasflespakket (32x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en aanbrengen/bedienen van armaturen

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-VS (CB F0)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:


- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
F60 brandwerende scheidingswand	

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F0)

Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F0)

Artikelnummer	600150252
Afmeting uitw. BxDxH	± 5585 x 2420 x 2675 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2x 2430 x 2000 x 2460 mm
Dagmaat deur BxH	± 2x 2420 x 2460 mm
Deur	Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening
Gewicht	± 1800 kg
Capaciteit	2x gasflespakket (32x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en kooiaap-handling

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F0)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.


- Be- en ontluuchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
F60 brandwerende scheidingswand	

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F60)



Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F60)

Artikelnummer	600150251
Afmeting uitw. BxDxH	± 5585 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 4860 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur BxH	± 2410 x 2460 mm (2x)
Deur	Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening F60
Gewicht	± 1920 kg
Capaciteit	2x gasflespakket (32x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en kooiaap-handling

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F60)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.


Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en

uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluuchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.

Aangemaakt op: 03-07-2024
07:44:06 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F60)

Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F60)

Artikelnummer	600150250
Afmeting uitw. BxDxH	± 5585 x 2225 x 2675 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2x 2430 x 2000 x 2500 mm
Dakoversteek	215 mm
Dagmaat deur	± 2360 x 2300 mm (2x)
Deur	Afsluitbare F60 brandwerende deuren
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening F60
Gewicht	± 2370 kg
Capaciteit	2x gasflespakket (32x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en kooiaap-handling

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP2-KA (CB F60)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze> gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en

uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluuchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.