


Aangemaakt op: 03-07-2024  
07:17:08 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GD 4**

## Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GD 4

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 400220270                                               |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 4060 x 2170 x 2225 mm                                   |
| Afmeting inwendig BxDxH  | 920/960/960/920 x 1960 x 2080 mm                        |
| Opslagcapaciteit         | 52x 50 ltr normcilinder                                 |
| Gewicht                  | 700 kg                                                  |
| Compartimenten           | 4                                                       |
| Inrichting               | Flessen per stuk aan de wanden/tussenjukken vastzetbaar |

**Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GD 4**[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

**Ontwerp:**

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

**Behuizing (wanden, dak):**

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

**Deur:**

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

**Vastzetinrichting:**

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

**Gevarenaanduiding:**

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

**Constructieve opties:**

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).