


Aangemaakt op: 03-07-2024
07:46:32 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Gasflessendepot model GDS-33

Maatvoering Hiltra Gasflessendepot model GDS-33

Artikelnummer	210105260
Afmeting uitwendig BxDxH	2100 x 1160 x 2225 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1990 x 970 x 2080 mm
Opslagcapaciteit	33x 50 ltr normcilinder
Gewicht	ca. 229 kg
Compartimenten	1
Inrichting	Flessen als bulk vastzetbaar (1 ketting over de gehele breedte)

Specificaties Hiltra Gasflessendepot model GDS-33[HILTRA® GASFLESDEPOTS SERIE GD EN GDS](#)

Versie 1.0 | 24-12-2019

Ontwerp:

- Ontworpen als niet-brandwerende gasflessenberging op basis van de richtlijn PGS 15.

Behuizing (wanden, dak):

- Behuizing vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.
- Opbouw op drempelloos frame met ankerplaten voor verankering aan een fundament.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening geschikt voor leeg transport van de unit.

Deur:

- Uitgevoerd met deuren vervaardigd uit verzinkt gaas, maaswijdte 50x50 mm/draaddikte 4 mm. Ook leverbaar met dichte deuren zonder meerprijs. Zie bij 'Extra afbeeldingen'.
- Gaasdeur afsluitbaar met espagnoetsluiting voorzien van handgreep met ingebouwd cilinderslot.
- Optimale natuurlijke ventilatie door het toepassen van gaasdeuren.

Vastzetinrichting:

- Uitgevoerd met vastzetinrichting om 50L cilinders per stuk (GD) of in bulk (GDS) vast te zetten.

Gevarenaanduiding:

- Door pictogrammen: "vuur, open vlam en roken verboden" en "gevaar opslag gasflessen".

Constructieve opties:

- Optie A1: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in standaard kleur: RAL 3020/verkeersrood, RAL 5010/gentiaanblauw, RAL 6002/loofgroen, RAL 7035/lichtgrijs of RAL 9001/crèmewit.
- Optie A2: buitenzijde, m.u.v. de bovenzijde van het dak en gaasdeur(en), afgelakt in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic kleuren).
- Optie R: bodem voorzien van verzinkte roosters.
- Optie K: Extra C-rail incl. ketting en beslag (alleen in GDS-serie).
- Optie S: Vlamschot verzinkt staal (alleen in GD-serie).
- Optie W: Gaaswand verzinkt staal (alleen in GD-serie).

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Optie A1: Aflakken buitenzijde GDS-33 (ex gaasdeur) in standaard RAL kleur	210110303
Optie A2: Aflakken buitenzijde GDS-33 (ex gaasdeur) in niet-standaard RAL kleur	210110304
Optie K: Extra wandrail (C) L=2 mtr en 2,2 mtr ketting en beslag, gemonteerd	210100310
Optie R: Verzinkte roostervloer tbv GDS-18, GDS-33 en GD1-14	210110012