

Aangemaakt op: 01-04-2025
13:15:25 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflesgevelkast model GK 2



Maatvoering Gasflesgevelkast model GK 2

Artikelnummer	200580201
Afmeting uitwendig BxDxH	750 x 465 x 2130 mm
Afmeting inwendig BxDxH	550 x 350 x 2000 mm
Opslagcapaciteit	2x 50 liter normcilinder
Gewicht	95 kg

Specificaties Gasflesgevelkast model GK 2

De Hiltra gasflesgevelkasten zijn stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesgevelkasten geschikt voor de opslag van gascilinders. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Behuizing geheel vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Zeer solide door volbad verzinkte koker-constructie.
- Kasten voorzien van enkele en/of dubbel openslaande en afsluitbare deur vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Standaard voorzien van vastzetinrichting voor gasflessen.
- Voorzien van vloer uit verzinkte rooster.
- Kasten voorzien van gevelverankeringsplaten.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.
- Zonder meerprijs ook met gasdeuren leverbaar.

Aangemaakt op: 01-04-2025
13:15:25 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflesgevelkast model GK 3



Maatvoering Gasflesgevelkast model GK 3

Artikelnummer	200580211
Afmeting uitwendig BxDxH	1025 x 465 x 2130 mm
Afmeting inwendig BxDxH	825 x 350 x 2000 mm
Opslagcapaciteit	3x 50 ltr normcilinder
Gewicht	110 kg

Specificaties Gasflesgevelkast model GK 3

De Hiltra gasflesgevelkasten zijn stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesgevelkasten geschikt voor de opslag van gascilinders. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Behuizing geheel vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Zeer solide door volbad verzinkte koker-constructie.
- Kasten voorzien van enkele en/of dubbel openslaande en afsluitbare deur vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Standaard voorzien van vastzetinrichting voor gasflessen.
- Voorzien van vloer uit verzinkte rooster.
- Kasten voorzien van gevelverankeringsplaten.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.
- Zonder meerprijs ook met gaasdeuren leverbaar.

Aangemaakt op: 01-04-2025
13:15:25 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflesgevelkast model GK 4



Maatvoering Gasflesgevelkast model GK 4

Artikelnummer	200580203
Afmeting uitwendig BxDxH	1300 x 465 x 2130 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1100 x 350 x 2000 mm
Opslagcapaciteit	4x 50 ltr normcilinder
Gewicht	130 kg


Specificaties Gasflesgevelkast model GK 4

De Hiltra gasflesgevelkasten zijn stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesgevelkasten geschikt voor de opslag van gascilinders. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Behuizing geheel vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Zeer solide door volbad verzinkte koker-constructie.
- Kasten voorzien van enkele en/of dubbel openslaande en afsluitbare deur vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Standaard voorzien van vastzetinrichting voor gasflessen.
- Voorzien van vloer uit verzinkte rooster.
- Kasten voorzien van gevelverankeringsplaten.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.
- Zonder meerprijs ook met gaasdeuren leverbaar.

Aangemaakt op: 01-04-2025
13:15:25 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflesgevelkast model GK 5



Maatvoering Gasflesgevelkast model GK 5

Artikelnummer	200580213
Afmeting uitwendig BxDxH	1575 x 465 x 2130 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1375 x 350 x 2000 mm
Opslagcapaciteit	5x 50 ltr normcilinder
Gewicht	150 kg


Specificaties Gasflesgevelkast model GK 5

De Hiltra gasflesgevelkasten zijn stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesgevelkasten geschikt voor de opslag van gascilinders. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Behuizing geheel vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Zeer solide door volbad verzinkte koker-constructie.
- Kasten voorzien van enkele en/of dubbel openslaande en afsluitbare deur vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Standaard voorzien van vastzetinrichting voor gasflessen.
- Voorzien van vloer uit verzinkte rooster.
- Kasten voorzien van gevelverankeringsplaten.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.
- Zonder meerprijs ook met gaasdeuren leverbaar.

Aangemaakt op: 01-04-2025
13:15:25 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflesgevelkast model GK 6



Maatvoering Gasflesgevelkast model GK 6

Artikelnummer	200580205
Afmeting uitwendig BxDxH	1850 x 465 x 2130 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1650 x 350 x 2000 mm
Opslagcapaciteit	6x 50 ltr normcilinder
Gewicht	170 kg

Specificaties Gasflesgevelkast model GK 6

De Hiltra gasflesgevelkasten zijn stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesgevelkasten geschikt voor de opslag van gascilinders. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Behuizing geheel vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Zeer solide door volbad verzinkte koker-constructie.
- Kasten voorzien van enkele en/of dubbel openslaande en afsluitbare deur vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Standaard voorzien van vastzetinrichting voor gasflessen.
- Voorzien van vloer uit verzinkte rooster.
- Kasten voorzien van gevelverankeringsplaten.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.
- Zonder meerprijs ook met gaasdeuren leverbaar.

Aangemaakt op: 01-04-2025
13:15:25 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflesgevelkast model GK 7



Maatvoering Gasflesgevelkast model GK 7

Artikelnummer	200580207
Afmeting uitwendig BxDxH	2125 x 465 x 2130 mm
Afmeting inwendig BxDxH	1925 x 350 x 2000 mm
Opslagcapaciteit	7x 50 ltr normcilinder
Gewicht	185 kg

Specificaties Gasflesgevelkast model GK 7

De Hiltra gasflesgevelkasten zijn stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesgevelkasten geschikt voor de opslag van gascilinders. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Behuizing geheel vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Zeer solide door volbad verzinkte koker-constructie.
- Kasten voorzien van enkele en/of dubbel openslaande en afsluitbare deur vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Standaard voorzien van vastzetinrichting voor gasflessen.
- Voorzien van vloer uit verzinkte rooster.
- Kasten voorzien van gevelverankeringsplaten.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.
- Zonder meerprijs ook met gaasdeuren leverbaar.

Aangemaakt op: 01-04-2025
13:15:25 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Gasflesgevelkast model GK 8



Maatvoering Gasflesgevelkast model GK 8

Artikelnummer	200580209
Afmeting uitwendig BxDxH	2400 x 465 x 2130 mm
Afmeting inwendig BxDxH	2200 x 350 x 2000 mm
Opslagcapaciteit	8x 50 ltr normcilinder
Gewicht	205 kg

Specificaties Gasflesgevelkast model GK 8

De Hiltra gasflesgevelkasten zijn stabiele en hoogwaardige niet-brandwerende gasflesgevelkasten geschikt voor de opslag van gascilinders. Door de compleet verzinkte constructie zijn de bergingen uitermate geschikt voor uitpandig gebruik en bieden adequate bescherming tegen directe weersinvloeden. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Behuizing geheel vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Zeer solide door volbad verzinkte koker-constructie.
- Kasten voorzien van enkele en/of dubbel openslaande en afsluitbare deur vervaardigd uit verzinkte beplating.
- Standaard voorzien van vastzetinrichting voor gasflessen.
- Voorzien van vloer uit verzinkte rooster.
- Kasten voorzien van gevelverankeringsplaten.
- Gevarenaanduiding conform ISO 3864.
- Zonder meerprijs ook met gaasdeuren leverbaar.