

Aangemaakt op: 22-01-2025
14:52:08 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: F30 Hiltra displaykast model 100

Maatvoering F30 Hiltra displaykast model 100

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 999999994 |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 605 x 550 x 1980 mm |
| Opslagcapaciteit | 130 liter |
| Verstelbare baklegborden 30 x 490 x 410 mm | staal, 3 stuks |
| Bodem-opvangbak incl. geperforeerde afdekplaat | staal, 1 stuks |
| Draagvermogen baklegbord | 30 kg (verdeelde last) |
| Gewicht | ca. 170 kg |

Specificaties F30 Hiltra displaykast model 100

Versie 1.0 | 1-1-2020

[F30 Hiltra® displaykasten](#)

Certificering:

- Getest en goedgekeurd F30 volgens EN-14470-1 (04-2004) en EN 1363-1 (06-2000).
- Getest en goedgekeurd F10 volgens FM 6050 (Factory Mutual international) - Aanvullende certificering in progress.
- Standaard kast-labeling volgens de ISO 3864 en EN 14470-1 (04-2004) normen en 92/58/CEE 'european directive' en FM-regulering.

Kenmerken:

- 30 minuten brandbestendig volgens de ISO 834 brandcurve.
- Onderrijdbaar met heftruck/palletwagen door paneel aan de voorzijde (onderaan) te verwijderen.
- Zelfsluitende deuren, die open vergrendeld kunnen worden. Bij een temperatuur van ca. 43 gr C, zal de deur(en) automatisch sluiten. (deursluite(r)s met temperatuur-zekering).
- Glas in de deur(en) voor een goed zicht op de opgeslagen producten.

Passieve veiligheid:

- Kastafwerking melamine: corrosie-bestendig met een goede chemische-bestendige eigenschappen.

- Kast in de kleur RAL735/lichtgrijs, met hoeken in de kleur RAL1023/geel.
- Deur(en) voorzien van brandwerend glas, dikte 17 mm.
- Veiligheidsaanduiding volgens EN 14470-1 en FM 6050.
- In hoogte verstelbare baklegborden (per 32 mm verstelbaar).
- Kastbodem voorzien van uitneembare lekbak incl. geperforeerde afdekkingsplaat.

Actieve veiligheid:

- Be- en ontluuchtingsflensen Ø 100 mm voor aansluiting op de buitenlucht of gemechaniseerde afzuiging (ventilator).
- Zelfsluitende deur(en).
- Deur(en) voorzien van 3-puntsvergrendeling.
- Vonkvrije afsluitsysteem.
- Kastbodem voorzien van stelvoetjes.

Optioneel:

- Extra baklegbord(en).
- Uitschuifbare legborden, (vanzelf terug lopend).
- PVC baklegborden en bodem-opvangbak.
- Eenvouding aansluiting voor een afzuigstelsysteem of ventilator-filterbox.

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|---|----------------------------|
| Extra baklegbord 30x490x410 mm tbv displaykast model 100 | 999999994 |
| Uitrekbaar legbord 80x420x380 mm voor displaykast model 100 | 999999994 |
| Baklegbord PVC 30x485x405 mm voor displaykast model 100 | 999999994 |
| Bodem-opvangbak PVC 100x485x405 mm voor displaykast model 100 | 999999994 |

Aangemaakt op: 22-01-2025
14:52:08 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: F30 Hiltra displaykast model 150

Maatvoering F30 Hiltra displaykast model 150

| | |
|--|------------------------|
| Artikelnummer | 999999994 |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 1115 x 550 x 1980 mm |
| Opslagcapaciteit | 250 liter |
| Verstelbare baklegborden 30 x 990 x 410 mm | 3 stuks |
| Bodem-opvangbak incl. geperforeerde afdekplaat | 1 stuks |
| Draagvermogen baklegbord | 50 kg (verdeelde last) |
| Gewicht | ca. 255 kg |

Specificaties F30 Hiltra displaykast model 150

Versie 1.0 | 1-1-2020

[F30 Hiltra® displaykasten](#)

Certificering:

- Getest en goedgekeurd F30 volgens EN-14470-1 (04-2004) en EN 1363-1 (06-2000).
- Getest en goedgekeurd F10 volgens FM 6050 (Factory Mutual international) - Aanvullende certificering in progress.
- Standaard kast-labeling volgens de ISO 3864 en EN 14470-1 (04-2004) normen en 92/58/CEE 'european directive' en FM-regulering.

Kenmerken:

- 30 minuten brandbestendig volgens de ISO 834 brandcurve.
- Onderrijdbaar met heftruck/palletwagen door paneel aan de voorzijde (onderaan) te verwijderen.
- Zelfsluitende deuren, die open vergrendeld kunnen worden. Bij een temperatuur van ca. 43 gr C, zal de deur(en) automatisch sluiten. (deursluite(r)s met temperatuur-zekering).
- Glas in de deur(en) voor een goed zicht op de opgeslagen producten.

Passieve veiligheid:

- Kastafwerking melamine: corrosie-bestendig met een goede chemische-bestendige eigenschappen.

- Kast in de kleur RAL735/lichtgrijs, met hoeken in de kleur RAL1023/geel.
- Deur(en) voorzien van brandwerend glas, dikte 17 mm.
- Veiligheidsaanduiding volgens EN 14470-1 en FM 6050.
- In hoogte verstelbare baklegborden (per 32 mm verstelbaar).
- Kastbodem voorzien van uitneembare lekbak incl. geperforeerde afdekkingsplaat.

Actieve veiligheid:

- Be- en ontluuchtingsflensen Ø 100 mm voor aansluiting op de buitenlucht of gemechaniseerde afzuiging (ventilator).
- Zelfsluitende deur(en).
- Deur(en) voorzien van 3-puntsvergrendeling.
- Vonkvrije afsluitsysteem.
- Kastbodem voorzien van stelvoetjes.

Optioneel:

- Extra baklegbord(en).
- Uitschuifbare legborden, (vanzelf terug lopend).
- PVC baklegborden en bodem-opvangbak.
- Eenvouding aansluiting voor een afzuigsysteem of ventilator-filterbox.

Optioneel

| Optie omschrijving | Optie artikelnummer |
|---|----------------------------|
| Extra baklegbord 30x1000x410 mm tbv displaykast model 150 | 999999994 |
| Uittrekbaar legbord 80x930x380 mm voor displaykast model 150 | 999999994 |
| 2x Baklegbord PVC 30x485x405 mm voor displaykast model 150 (voor 1 legbord) | 999999994 |
| 2x bodem-opvangbak PVC 100x485x405 mm voor displaykast model 150 (voor 1 legbord) | 999999994 |