



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 20-05-2026
08:15:08 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

Specificaties F30 Hiltru displaykasten

Versie 1.0 | 1-1-2020

[F30 Hiltru® displaykasten](#)

Certificering:

- Getest en goedgekeurd F30 volgens EN-14470-1 (04-2004) en EN 1363-1 (06-2000).
- Getest en goedgekeurd F10 volgens FM 6050 (Factory Mutual international) - Aanvullende certificering in progress.
- Standaard kast-labeling volgens de ISO 3864 en EN 14470-1 (04-2004) normen en 92/58/CEE 'european directive' en FM-regulering.

Kenmerken:

- 30 minuten brandbestendig volgens de ISO 834 brandcurve.
- Onderrijdbaar met heftruck/palletwagen door paneel aan de voorzijde (onderaan) te verwijderen.
- Zelfsluitende deuren, die open vergrendeld kunnen worden. Bij een temperatuur van ca. 43 gr C, zal de deur(en) automatisch sluiten. (deursluiters) met temperatuur-zekering).
- Glas in de deur(en) voor een goed zicht op de opgeslagen producten.

Passieve veiligheid:

- Kastafwerking melamine: corrosie-bestendig met een goede chemische-bestendige eigenschappen.
- Kast in de kleur RAL735/lichtgrijs, met hoeken in de kleur RAL1023/geel.
- Deur(en) voorzien van brandwerend glas, dikte 17 mm.
- Veiligheidsaanduiding volgens EN 14470-1 en FM 6050.
- In hoogte verstelbare baklegborden (per 32 mm verstelbaar).
- Kastbodem voorzien van uitneembare lekbak incl. geperforeerde afdekkingsplaat.

Actieve veiligheid:

- Be- en ontluuchtingsflensen Ø 100 mm voor aansluiting op de buitenlucht of gemechaniseerde afzuiging (ventilator).
- Zelfsluitende deur(en).
- Deur(en) voorzien van 3-puntsvergrendeling.
- Vonkvrije afsluitsysteem.
- Kastbodem voorzien van stelvoetjes.

Optioneel:

- Extra baklegbord(en).
- Uitschuifbare legborden, (vanzelf terug lopend).
- PVC baklegborden en bodem-opvangbak.
- Eenvouding aansluiting voor een afzuigstelsel of ventilator-filterbox.

Aangemaakt op: 20-05-2026
08:15:08 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: F30 Hiltra displaykast model 100

Maatvoering F30 Hiltra displaykast model 100

Artikelnummer	999999994
Afmeting uitwendig BxDxH	605 x 550 x 1980 mm
Opslagcapaciteit	130 liter
Verstelbare baklegborden 30 x 490 x 410 mm	staal, 3 stuks
Bodem-opvangbak incl. geperforeerde afdekplaat	staal, 1 stuks
Draagvermogen baklegbord	30 kg (verdeelde last)
Gewicht	ca. 170 kg

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Extra baklegbord 30x490x410 mm tbv displaykast model 100	999999994
Uitrekbaar legbord 80x420x380 mm voor displaykast model 100	999999994
Baklegbord PVC 30x485x405 mm voor displaykast model 100	999999994
Bodem-opvangbak PVC 100x485x405 mm voor displaykast model 100	999999994

Aangemaakt op: 20-05-2026
08:15:08 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: F30 Hiltra displaykast model 150

Maatvoering F30 Hiltra displaykast model 150

Artikelnummer	999999994
Afmeting uitwendig BxDxH	1115 x 550 x 1980 mm
Opslagcapaciteit	250 liter
Verstelbare baklegborden 30 x 990 x 410 mm	3 stuks
Bodem-opvangbak incl. geperforeerde afdekplaat	1 stuks
Draagvermogen baklegbord	50 kg (verdeelde last)
Gewicht	ca. 255 kg

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Extra baklegbord 30x1000x410 mm tbv displaykast model 150	999999994
Uittrekbaar legbord 80x930x380 mm voor displaykast model 150	999999994
2x Baklegbord PVC 30x485x405 mm voor displaykast model 150 (voor 1 legbord)	999999994
2x bodem-opvangbak PVC 100x485x405 mm voor displaykast model 150 (voor 1 legbord)	999999994